Bureau de normalisation du Québec

Le BNQ est membre du Système national de normes (SNN).

ANNEXE
AU CERTIFICAT

SOLENO INC. USINE DE MCADAM

64, Northlane
McAdam (Nouveau-Brunswick) E6J 1K6

BNQ 3624-120/2016-04-26

Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols

Numéro du certificat : **509**
Date de délivrance : **2026-10-07**
Date d'expiration : **2028-09-30**

TUYAUX À PROFIL OUVERT À PAROI INTÉRIEURE LISSE			
Diamètre, mm	**Classe**	**Catégorie**	**Type**
150	A	R 320	1 et 2
200*	A	R 320	1 et 2
250	A	R 320	1 et 2
300*	A et B	R 210 et R 320	1 et 2
375	A et B	R 210 et R 320	1 et 2
450	A et B	R 210 et R 320	1 et 2
525	A et B	R 210 et R 320	1 et 2
600	A et B	R 210 et R 320	1 et 2
750	A et B	R 210 et R 320	1 et 2
900	A et B	R 210 et R 320	1 et 2
1050	A	R 140	1
1200	A	R 125	1
La marque de commerce de ces tuyaux est : *Solflo Max*			
* — L'étanchéité du joint (article 6.2.4) a été vérifiée pour la catégorie R320.			

R 210 : rigidité minimale de 210 kPa, à 5 % de déformation.
R 320 : rigidité minimale de 320 kPa, à 5 % de déformation.
1 : non perforé – 2 : perforé.

Bureau de normalisation du Québec

Le BNQ est membre du Système national de normes (SNN).

ANNEXE
AU CERTIFICAT

SOLENO INC. USINE DE MCADAM

64, Northlane
McAdam (Nouveau-Brunswick) E6J 1K6

BNQ 3624-120/2016-04-26 — *Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols*

Numéro du certificat : **509**
Date de délivrance : **2026-10-07**
Date d'expiration : **2028-09-30**

RACCORDS DÉSIGNÉS COMPATIBLES AVEC LES TUYAUX CERTIFIÉS

Diamètre, mm	**Appellation**	**Code produit**	**Fabricant**
150	Manchon fendu	1M0061	Soleno
200	Manchon fendu	1M0081	Soleno
200*	Manchon double cloche avec garniture intégrée	3MCC008GI	Soleno
250	Manchon fendu	1M1010	Haviland Plastic Products (HPP)
300	Double cloche clip	3MCC012C	Soleno
300*	Manchon double cloche avec garniture intégrée	3MCC012CGI	Soleno
375	Cloche clip	MP15CLOC	Soleno
450	Cloche clip	MP18CLOC	Soleno
525	Cloche clip	MP21CLOC	Soleno
600	Cloche clip	MP24CLOC	Soleno
750	Cloche clip	MP30CLOC	Soleno
900	Cloche clip	MP36CLOC	Soleno
1050	Manchon fendu	2M1050F	Soleno
1200	Manchon fendu	2M1200F	Soleno

Note 1. — L'étanchéité des joints (article 6.2.4) n'a pas été vérifiée sauf pour les diamètres identifiés par *.

Note 2. — Les raccords désignés ne sont pas des raccords certifiés par le BNQ. Par contre, le BNQ soumet les raccords désignés aux essais exigés pour s'assurer de leur compatibilité avec les tuyaux certifiés.

* L'étanchéité du joint (article 6.2.4) a été vérifiée pour la catégorie R320.

Bureau de normalisation du Québec

Le BNQ est membre du Système national de normes (SNN).

ANNEXE
AU CERTIFICAT

SOLENO INC. USINE DE MCADAM

64, Northlane
McAdam (Nouveau-Brunswick) E6J 1K6

BNQ 3624-120/2016-04-26 — *Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols*

Numéro du certificat : **509**
Date de délivrance : **2026-10-07**
Date d'expiration : **2028-09-30**

HISTORIQUE	
Date	**Description de la modification**
2015-12-10	Renouvèlement du certificat.
2017-12-21	Renouvèlement du certificat.
2018-09-28	Ajout des tuyaux 1050 mm (R140) et 1200 mm (R125). Mise à jour de la certification en référence à l'édition 2016 de la norme.
2019-09-16	Ajout des tuyaux 200 mm et 300 mm étanches.
2019-12-20	Mise à jour des renseignements pour les raccords désignés 1 050 et 1 200 mm. Renouvèlement du certificat.
2021-12-10	Renouvèlement du certificat.
2023-12-18	Renouvèlement du certificat.
2025-12-09	Renouvèlement du certificat.
2026-10-07	Modification du certificat. Nouvelle date d'expiration du certificat : 30 septembre 2028.